

# Samenvatting

## AFMETINGEN



### KOELCAPACITEIT (kW)

2.5

### AFMETING BINNENUNIT

837 x 308 x 192

### 10 JAAR GARANTIE OP COMPRESSORONDERDELEN

Ja

### INGEBOUWDE WI-FI

Ja

## Alle specificaties

### BINNEN

Capaciteit - Koelen - Min. / Nom / Max - kW

0.89 / 2.50 / 3.70

Capaciteit - Verwarmen - Min. / Nom / Max - kW

0.89 / 3.30 / 4.10

Capaciteit - Verwarmen -7°C - Nom - kW

2.60

Stroomvoorziening - Koelen / Verwarmen - Nom - W

656 / 800

EER - W/W

3.81

S.E.E.R

7.00

Vermogen - kW

2.50

COP - W/W

4.13

S.C.O.P

4.00

Energie label(A+++ to D schaal) - Koelen

A++

Jaarlijks energieverbruik - Koelen - kWh

125

Geluidsdruk niveau - Koelen - S / L / M / H - dB(A)

19 / 27 / 35 / 41

Geluidsvermogen - Koelen - dB(A)

59

Luchtdebiet - Verwarmen - L / M / H - m<sup>3</sup>/min

5.6 / 7.2 / 10.0

Vermogen - Koelen - Min. / Nom / Max - A

1.10 / 3.30 / 6.00

Startvermogen - Koelen / Verwarmen - Nom - A

3.30 / 4.00

Zekering - A

15

Voedings- en communicatiekabel - N x mm<sup>2</sup>

4 x 1.0

(Inclusief aarding)

Gewicht - kg

9.9

Opgenomen vermogen - kW

2.50

Energie label(A+++ to D schaal) - Verwarmen

A+

Jaarlijks energieverbruik - Verwarmen - kWh

875

Geluidsdruk niveau - Verwarmen - L / M / H - dB(A)

27 / 35 / 41

Luchtdebiet - Koelen - S / L / M / H / Max. - m<sup>3</sup>/min

3.0 / 4.2 / 7.5 /

10.0 / 12.5

Luchtontvochtigingssnelheid - l/h

1.1

Vermogen - Verwarmen - Min. / Nom / Max - A

1.10 / 4.00 / 7.00

Voeding - Ø / V / Hz

1 / 220-240 / 50

Voedingskabel - N x mm<sup>2</sup>

3 x 1.0

Afmetingen - mm

837 x 308 x 192

Opgenomen vermogen ventilator - W

30

## BUITEN

---

Bereik - Koelen - Min. / Max - °C DB

-10 / 48

Geluidsdruk niveau - Koelen / Verwarmen - Hoog - dB(A)

48 / 50

Luchtvolume - Hoog - m<sup>3</sup>/min

27

Leidingen - Hoogteverschil - Min. / Max. - m

7

Leidingaansluiting - Gas - OD (Buiten) - mm (inch)

9.52 (3/8)

Koudemiddel - Type

R32

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - t-CO<sub>2</sub> eq

Bereik - Verwarmen - Min. / Max - °C DB

-10 / 24

Geluidsvermogen - Koelen - Hoog - dB(A)

65

Leidingen - Lengte (Odu / Idu) - Min. / Max. - m

3 / 15

Leidingaansluiting - Vloeistof - OD (Buiten) - mm (inch)

6.35 (1/4)

Diameter condensafvoer - OD (Buiten) - mm (inch)

21.5 (27/32)

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - kg

0.700

Koudemiddel - Extra vulhoeveelheid - g/m

0.473

20

Koudemiddel - GWP

Opgenomen vermogen - W

675

43

Compressortype

Afmetingen - mm

Twin Rotary

717 X 495 X 230

## ACCESSOIRES & OVERIGE

---

Multi Compatibel

Dry Contact

J

J

Bedrade bediening

J

## INFORMATIE OVER NALEVING



[ENERGY LABEL\(AC09BK\)](#)



[PRODUCT FICHE\(AC09BK\)](#)



[GPSR Safety Information\(AC09BK\)](#)



[WEB INFO\(AC09BK\)](#)



**MEER NALEVINGSINFORMATIE >**