

Samenvatting

AFMETINGEN



KOELCAPACITEIT (kW)

3.5

AFMETING BINNENUNIT

837 x 308 x 192

10 JAAR GARANTIE OP COMPRESSORONDERDELEN

Ja

INGEBOUWDE WI-FI

Ja

Alle specificaties

BINNEN

Capaciteit - Koelen - Min. / Nom / Max - kW

0.89 / 3.50 / 4.04

Capaciteit - Verwarmen - Min. / Nom / Max - kW

0.89 / 4.00 / 5.10

Capaciteit - Verwarmen -7°C - Nom - kW

3.00

Stroomvoorziening - Koelen / Verwarmen - Nom - W

1,080 / 1,050

EER - W/W

3.24

S.E.E.R

6.60

P design C

3,50

COP - W/W

3.81

S.C.O.P

4.00

Energie label(A+++ to D schaal) - Koelen (Average)

A++

Jaarlijks energieverbruik - Koelen - kWh (Average)

186

Geluidsdruk niveau - Koelen - S / L / M / H - dB(A)

19 / 27 / 35 / 41

Geluidsvermogen - Koelen - dB(A)

59

Luchtdebiet - Verwarmen - L / M / H - m³/min

5.6 / 7.2 / 10.0

Vermogen - Koelen - Min. / Nom / Max - A

1.10 / 4.70 / 6.00

Startvermogen - Koelen / Verwarmen - Nom - A

4.70 / 4.70

Zekering - A

15

Voedings- en communicatiekabel - N x mm²

4 x 1.0

(Inclusief aarding)

Gewicht - kg

9.9

P design H

2.50

Energie label(A+++ to D schaal) - Verwarmen (Average)

A+

Jaarlijks energieverbruik - Verwarmen - kWh (Average)

875

Geluidsdruk niveau - Verwarmen - L / M / H - dB(A)

27 / 35 / 41

Luchtdebiet - Koelen - S / L / M / H / Max. - m³/min

3.0 / 4.2 / 7.5 /

10.0 / 12.5

Luchtontvochtigingssnelheid - l/h

1.3

Vermogen - Verwarmen - Min. / Nom / Max - A

1.10 / 4.00 / 7.00

Voeding - Ø / V / Hz

1 / 220-240 / 50

Voedingskabel - N x mm²

3 x 1.0

Afmetingen - mm

837 x 308 x 192

Opgenomen vermogen ventilator - W

30

BUITEN

Bereik - Koelen - Min. / Max - °C DB

-10 / 48

Geluidsdruk niveau - Koelen / Verwarmen - Hoog - dB(A)

48 / 50

Luchtvolume - Hoog - m³/min

27

Leidingen - Hoogteverschil - Min. / Max. - m

7

Leidingaansluiting - Gas - OD (Buiten) - mm (inch)

9.52 (3/8)

Koudemiddel - Type

R32

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - t-CO₂ eq

Bereik - Verwarmen - Min. / Max - °C DB

-10 / 24

Geluidsvermogen - Koelen - Hoog - dB(A)

65

Leidingen - Lengte (Odu / Idu) - Min. / Max. - m

3 / 15

Leidingaansluiting - Vloeistof - OD (Buiten) - mm (inch)

6.35 (1/4)

Diameter condensafvoer - OD (Buiten) - mm (inch)

21.5 (27/32)

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - kg

0.700

Koudemiddel - Extra vulhoeveelheid - g/m

0.473

20

Koudemiddel - GWP

Opgenomen vermogen - W

675

43

Compressortype

Afmetingen - mm

Inverter

717 x 495 x 230

ACCESSOIRES & OVERIGE

Multi Compatibel

Dry Contact

J

J

Bedrade bediening

J

INFORMATIE OVER NALEVING



[ENERGY LABEL\(AC12BK\)](#)



[PRODUCT FICHE\(AC12BK\)](#)



[GPSR Safety Information\(AC12BK\)](#)



[WEB INFO\(AC12BK\)](#)



MEER NALEVINGSINFORMATIE >