

# Samenvatting

## AFMETINGEN



---

KOELCAPACITEIT (KW)

5.0

---

AFMETING BINNENUNIT

998 x 345 x 212

---

10 JAAR GARANTIE OP  
COMPRESSORONDERDELEN

Ja

---

INGEBOUWDE WI-FI

Ja

## Alle specificaties

### BINNEN

---

Capaciteit - Koelen - Min. / Nom / Max - kW

0.90 / 5.00 / 5.50

Capaciteit - Verwarmen -7°C - Nom - kW

4.20

EER - W/W

3.20

Vermogen - kW

5.00

S.C.O.P

4.30

Energie label(A+++ to D schaal) - Koelen

A++

Jaarlijks energieverbruik - Koelen - kWh

250

Geluidsdruk niveau - Koelen - S / L / M / H - dB(A)

31 / 34 / 39 / 44

Geluidsvermogen - Koelen - dB(A)

60

Luchtdebiet - Verwarmen - L / M / H - m<sup>3</sup>/min

11.0 / 13.5 / 16.0

Vermogen - Koelen - Min. / Nom / Max - A

1.20 / 6.90 / 9.00

Startvermogen - Koelen / Verwarmen - Nom - A

6.90 / 7.10

Zekering - A

20

Voedings- en communicatiekabel - N x mm<sup>2</sup>4 x 1.0  
(Inclusief aarding)

Gewicht - kg

12.8

Capaciteit - Verwarmen - Min. / Nom / Max - kW

0.90 / 5.80 / 6.40

Stroomvoorziening - Koelen / Verwarmen - Nom - W

1,562 / 1,611

S.E.E.R

7.00

COP - W/W

3.60

Opgenomen vermogen - kW

3.90

Energie label(A+++ to D schaal) - Verwarmen

A+

Jaarlijks energieverbruik - Verwarmen - kWh

1,270

Geluidsdruk niveau - Verwarmen - L / M / H - dB(A)

34 / 39 / 44

Luchtdebiet - Koelen - S / L / M / H / Max. - m<sup>3</sup>/min8.0 / 10.5 / 13.0 /  
14.5 / 15.5

Luchtontvochtigingssnelheid - l/h

1.8

Vermogen - Verwarmen - Min. / Nom / Max - A

1.20 / 7.10 / 9.50

Voeding - Ø / V / Hz

1 / 220-240 / 50

Voedingskabel - N x mm<sup>2</sup>

3 x 1.5

Afmetingen - mm

998 x 345 x 212

Opgenomen vermogen ventilator - W

30

## BUITEN

---

Bereik - Koelen - Min. / Max - °C DB

-15 / 48

Geluidsdruk niveau - Koelen / Verwarmen - Hoog - dB(A)

53 / 55

Luchtvolume - Hoog - m<sup>3</sup>/min

Bereik - Verwarmen - Min. / Max - °C DB

-10 / 24

Geluidsvermogen - Koelen - Hoog - dB(A)

65

Leidingen - Lengte (Odu / Idu) - Min. / Max. - m

35

3 / 20

Leidingen - Hoogteverschil - Min. / Max. - m

10

Leidingaansluiting - Vloeistof - OD (Buiten) - mm (inch)

6.35 (1/4)

Leidingaansluiting - Gas - OD (Buiten) - mm (inch)

12.7 (1/2)

Diameter condensafvoer - OD (Buiten) - mm (inch)

21.5 (27/32)

Koudemiddel - Type

R32

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - kg

1.000

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - t-CO<sub>2</sub> eq

0.675

Koudemiddel - Extra vulhoeveelheid - g/m

20

Koudemiddel - GWP

675

Opgenomen vermogen - W

43

Compressortype

Twin Rotary

Afmetingen - mm

770 X 545 X 288

## ACCESSOIRES & OVERIGE

---

Multi Compatibel

J

Dry Contact

J

Bedrade bediening

J

## INFORMATIE OVER NALEVING

[ENERGY LABEL\(AC18BK\)](#)[PRODUCT FICHE\(AC18BK\)](#)[GPSR Safety Information\(AC18BK\)](#)[WEB INFO\(AC18BK\)](#)**MEER NALEVINGSINFORMATIE >**