

Samenvatting

AFMETINGEN



KOELCAPACITEIT (KW)

6.6

AFMETING BINNENUNIT

998 x 345 x 212

10 JAAR GARANTIE OP
COMPRESSORONDERDELEN

Ja

INGEBOUWDE WI-FI

Ja

Alle specificaties

BINNEN

Capaciteit - Koelen - Min. / Nom / Max - kW

0.90 / 6.60 / 7.42

Capaciteit - Verwarmen -7°C - Nom - kW

6.00

EER - W/W

3.05

P design C

6.60

S.C.O.P

4.30

Energie label(A+++ to D schaal) - Koelen (Average)

A++

Jaarlijks energieverbruik - Koelen - kWh (Average)

335

Geluidsdruk niveau - Koelen - S / L / M / H - dB(A)

31 / 34 / 42 / 47

Geluidsvermogen - Koelen - dB(A)

65

Luchtdebiet - Verwarmen - L / M / H - m³/min

11.0 / 14.3 / 17.6

Vermogen - Koelen - Min. / Nom / Max - A

1.20 / 9.80 / 14.00

Startvermogen - Koelen / Verwarmen - Nom - A

9.80 / 10.00

Zekering - A

25

Voedings- en communicatiekabel - N x mm²4 x 1.0
(Inclusief aarding)

Gewicht - kg

13.5

Capaciteit - Verwarmen - Min. / Nom / Max - kW

0.90 / 7.50 / 8.64

Stroomvoorziening - Koelen / Verwarmen - Nom - W

2,164 / 2,238

S.E.E.R

6.90

COP - W/W

3.35

P design H

5.00

Energie label(A+++ to D schaal) - Verwarmen (Average)

A+

Jaarlijks energieverbruik - Verwarmen - kWh (Average)

1,628

Geluidsdruk niveau - Verwarmen - L / M / H - dB(A)

34 / 42 / 47

Luchtdebiet - Koelen - S / L / M / H / Max. - m³/min8.0 / 10.5 / 13.1 /
16.1 /18.3

Luchtontvochtigingssnelheid - l/h

2.5

Vermogen - Verwarmen - Min. / Nom / Max - A

1.20 / 10.00 / 14.00

Voeding - Ø / V / Hz

1 / 220-240 / 50

Voedingskabel - N x mm²

3 x 2.5

Afmetingen - mm

998 x 345 x 212

Opgenomen vermogen ventilator - W

58

BUITEN

Bereik - Koelen - Min. / Max - °C DB

-15 / 48

Geluidsdruk niveau - Koelen / Verwarmen - Hoog - dB(A)

54 / 57

Luchtvolume - Hoog - m³/min

Bereik - Verwarmen - Min. / Max - °C DB

-10 / 24

Geluidsvermogen - Koelen - Hoog - dB(A)

70

Leidingen - Lengte (Odu / Idu) - Min. / Max. - m

49

3 / 30

Leidingen - Hoogteverschil - Min. / Max. - m

15

Leidingaansluiting - Vloeistof - OD (Buiten) - mm (inch)

6.35 (1/4)

Leidingaansluiting - Gas - OD (Buiten) - mm (inch)

15.88 (5/8)

Diameter condensafvoer - OD (Buiten) - mm (inch)

21.5 (27/32)

Koudemiddel - Type

R32

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - kg

1.100

Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - t-CO₂ eq

0.743

Koudemiddel - Extra vulhoeveelheid - g/m

20

Koudemiddel - GWP

675

Opgenomen vermogen - W

85

Compressortype

Inverter

Afmetingen - mm

870 x 650 x 330

ACCESSOIRES & OVERIGE

Multi Compatibel

J

Dry Contact

J

Bedrade bediening

J

INFORMATIE OVER NALEVING

[ENERGY LABEL\(AC24BK\)](#)[PRODUCT FICHE\(AC24BK\)](#)[GPSR Safety Information\(AC24BK\)](#)[WEB INFO\(AC24BK\)](#)**MEER NALEVINGSINFORMATIE >**